

Kellerablauf *Drehfix*



Kompakter Kellerablauf - ideal für die Sanierung!

Der Kellerablauf *Drehfix* ist ein kompakter Ablauf zur Absicherung einzelner Ablaufstellen wie Waschbecken, Dusche oder Waschmaschine (fäkalienfreies Abwasser) nach DIN EN 13564 Typ 5. Wegen seiner geringen Aufbauhöhe und kompakten Abmessungen passt der *Drehfix* in die Aussparung alter Gussabläufe. Damit ist er ideal für die Sanierung!

Durch den Einhandschnellverschluss kann der Ablauf schnell geöffnet werden und bietet einen optimalen Zugang für die Rohrreinigung. Der Rost ist blickdicht und bietet eine optische Anzeige für den Notverschluss. Der Kellerablauf bietet darüber hinaus die Anbohrmöglichkeit für zwei weitere Zuläufe. Als Zubehör stehen beispielsweise ein Rattenschutz aus Edelstahl und ein Verlängerungsstück für den vertieften Einbau zur Verfügung.

Produktvorteile:

- **Sicher**
Kellerablauf mit integriertem Rückstauverschluss für Schutz vor rückstauendem Abwasser aus dem Kanal.
- **Einfache Wartung**
Durch den praktischen Einhandschnellverschluss ist die Wartung und Reinigung schnell und ganz ohne Werkzeug möglich.
- **Handverriegelbarer Notverschluss**
Der Rückstauverschluss kann während eines Starkregenereignisses, oder bei längerer Abwesenheit per Hand verriegelt werden. Die optische Kontrolle des Verriegelungszustands ist ohne Entfernen der Abdeckung möglich.
- **Ideal für die Sanierung**
Das kompakte Einbaumaß von 320 x 190 mm ermöglicht den Einbau in die Aussparung alter Gussabläufe.

- **Geringe Überdeckung notwendig**
Nur 30 mm Überdeckung vom Ablaufstutzen notwendig - ideal beim Anschluss alter Gussleitungen.
- **Teleskopisches Aufsatzstück**
Das Aufsatzstück kann in der Höhe um 30mm verstellt werden und somit an die individuelle Bodenstärke angepasst werden.
- **Flexibel**
Weitere seitliche Zuläufe in DN 50, DN 70 und DN 100 können durch Anbohren angebracht werden.

